

# CLASSIQUE, TRADITION

## venkovní vitríny

Kvalitní venkovní vitríny pro vyvěšení nejrůznějších informací - pro využití jako úřední desky, ke školám, hřištím ...

Vitríny jsou určeny pro venkovní prostředí, a proto jsou dvířka utěsněna elastickým těsněním proti vlhkosti a ze spodní strany mají otvory pro unikání páry a vyrovnávání venkovních teplot.

Díky magnetickému pozadí lze listy pohodlně vyměňovat.



PŘIPEVNĚNÍ



Vitriny lze připevnit na stěnu nebo na sloupky.



Může být také více vitrín na sloupcích v jedné řadě.

KOMBINACE S JINÝMI INFORMAČNÍMI NOSIČI



Vitriny lze také kombinovat s informačními tabulemi v jedné řadě.



Další variantou je kombinace vitrin a plakátovací plochy.



Vitríny lze opatřit nápisem.



Dalším možným vybavením vitrin je osvětlení LED.

MOŽNOSTI VITRÍN



Snadná změna směru otvírání dvířek bez použití náradí. Bezpečnostní zámek se dvěma klíči.



Sloupky k vitrínám na výběr hranaté nebo kulaté.



BAREVNOST

Vitríny v provedení eloxovaný hliník nebo vypalovaná prášková barva.

Barva na výběr v těchto odstínech RAL:

bordó RAL 3004

zelená RAL 6005

modrá RAL 5010

hnědá RAL 8017

černá RAL 9005

Jiné barvy za příplatek.

VITRÍNY TRADITION



Vitríny Tradition mají hloubku 30 mm.  
 Výplň dveří je speciální plexisklo o síle 4 mm.  
 Vitríny s bočním otvíráním, větší vitríny jsou dvoukřídlé.


VITRÍNY CLASSIQUE



Vitríny Classique jsou hlubší - 58 mm.  
 Výplň dveří bezpečnostní sklo o síle 4 mm.  
 Vitríny mají boční otvíráním, větší vitríny s výklopnými dvířky.

VARIANTY


vitřina Tradition  
jednokřídla, boční otvírání




VI.TR.2  
(šxv) 550x400 mm




VI.TR.4  
(šxv) 550x750 mm



VI.TR.6  
(šxv) 750x750 mm



VI.TR.8  
(šxv) 980x830 mm




VI.TR.9  
(šxv) 750x1050 mm

vitřina Tradition  
dvoukřídla, boční otvírání



VI.TR.8.2K  
(šxv) 1200x750 mm




VI.TR.18.2K  
(šxv) 1400x1050 mm


vitřina Classique  
jednokřídla, boční otvírání



VI.CL.4  
(šxv) 550x750 mm



VI.CL.6  
(šxv) 750x750 mm



VI.CL.8  
(šxv) 980x830 mm




VI.CL.9  
(šxv) 750x1050 mm

vitřina Classique  
jednokřídla, boční otvírání




VI.CL.12  
(šxv) 750x1350 mm




VI.CL.16  
(šxv) 1000x1350 mm

vitřina Classique  
výklopná, horní otvírání



VI.CL.18.V  
(šxv) 1330x1080 mm



VI.CL.21.V  
(šxv) 1600x1130 mm

sloupky k vitřinám Tradition - kulaté, průměr 60 mm



VI.SL.TR.BD  
2 krajové

VI.SL.TR.BD  
1 středový  
spojení s další vitřinou

VI.SL.TR.BD.RT  
1 středový  
spojení s informační tabulí

VI.SL.TR.BD.RV  
1 středový  
spojení s plakátovací plochou

sloupky k vitřinám Classique - kulaté, průměr 60 mm



VI.SL.CL.TU  
2 krajové

VI.SL.CL.TU.RV  
1 středový  
spojení s další vitřinou

VI.SL.CL.TU.RT  
1 středový  
spojení s informační tabulí

VI.SL.CL.TU.RP  
1 středový  
spojení s plakátovací plochou

sloupky k vitřinám Classique - hranaté, 80x60 mm



VI.SL.CL.BE  
2 krajové

VI.SL.CL.BE.RV  
1 středový  
spojení s další vitřinou

VI.SL.CL.BE.RT  
1 středový  
spojení s informační tabulí

## ROZMĚRY

rozměry vitrín uvedeny ve variantách

hloubka vitrín Tradition 30 mm

hloubka vitrín Classique 58 mm

sloupky hranaté 40x60 mm, délka 2600 mm

sloupky kulaté průměr 60 mm, délka 2500 mm

## MATERIÁL A BAREVNOST

## RÁM VITRÍNY

Hliník s povrchovou úpravou elox nebo lakované provedení ve vybraných barvách RAL (bordó RAL 3004, zelená RAL 6005, modrá RAL 5010, hnědá RAL 8017, černá RAL 9005). Jiné barvy za příplatek.

## ZADNÍ STĚNA

Magnetický pozinkovaný plech lakovaný bílou barvou.

## VÝPLŇ DVEŘÍ

vitríny Tradition - speciální plexisklo tl. 4 mm

vitríny Classique - bezpečnostní sklo tl. 4 mm

## SLOUPKY

Hranaté sloupky - ocelový profil 80x60 mm, zinkované ponorem a lakované fasádní vypalovanou barvou.

Kulaté sloupky - z ocelové trubky pr. 60 mm, zinkované ponorem a lakované fasádní vypalovanou barvou.

Barevnost vypalované barvy dle našeho vzorníku RAL standard. Jiné barvy na dotaz.

## UPEVNĚNÍ VITRÍN

Na stěnu nebo na sloupky.

## KOTVENÍ SLOUPKŮ

Zabetonování prodloužené konstrukce 500 mm pod povrch, hranaté sloupky možné kotvit na přírubu.